

DuAlFix

N° d'article 115

Cale stable, rentable pour l'armature inférieure, surtout en cas de coffrage horizontal. Grâce à l'appui, d'une forme en T, de surface de contact latérale, une significative haute stabilité de cale est atteint, qui est en même temps un avantage aux hautes températures extérieures. De plus, par les grands évidements latéralement et situé en haut, le risque d'inclusions d'air est minimisé lors du coulage. DuAlFix est approprié pour la pose sur sol mou ou feuillets en cas de l'utilisation renversée par les évidements opposé de la façon décalé.

DuAlFix peut facilement être divisé au milieu en desserrant le connecteur sans moyen auxiliaire.

DuAlFix est produit d'un froid résistant, PVC exempt plastique recycle.

Testé selon la fiche technique DBV-Bulletin "Abstandhalter" (Version Juillet 2002).

Classe de puissance L2-utilisable en béton coulé sur site.



Longueur standard: 2,00 m

N° d'article	Dimensions hauteur	UE en m	
		botte	palette
115.020	20 mm	100 m	4800 m
115.025	25 mm	100 m	4200 m
115.030	30 mm	100 m	3600 m
115.035	35 mm	60 m	2940 m
115.040	40 mm	60 m	2520 m
115.050	50 mm	60 m	1440 m