

Steckfix

N° d'article 351

Cale flexible, exempt de PVC avec un debit de béton optimal et surface de contact sous forme de points spécialement d'une utilisation dans l'usine d'éléments préfabriqués en cas de treillis d'armature. Enfilable et divisible de 50 ou 100 cm trame.

Disponible en longueurs de 50, 100, 150, 200 ou 250 cm.

Testé selon la fiche technique DBV "Abstandhalter" (Version Juillet 2002).



N° d'article	Dimensions hauteur	UE en m	
		botte	palette
Longueur 1,00 m			
351.15	15 mm	50 m	6000 m
351.20	20 mm	50 m	4800 m
351.25	25 mm	50 m	4200 m
351.30	30 mm	50 m	3600 m
351.35	35 mm	40 m	2880 m
351.40	40 mm	40 m	2400 m
351.45	45 mm	30 m	1800 m
351.50	50 mm	30 m	1800 m
Longueur 1,50 m			
351.15	15 mm	75 m	4500 m
351.20	20 mm	75 m	3600 m
351.25	25 mm	75 m	3150 m
351.30	30 mm	75 m	2700 m
351.35	35 mm	60 m	2160 m
351.40	40 mm	60 m	1800 m
351.45	45 mm	45 m	1350 m
351.50	50 mm	45 m	1350 m
Longueur 2,00 m			
351.15	15 mm	100 m	6000 m
351.20	20 mm	100 m	4800 m
351.25	25 mm	100 m	4200 m
351.30	30 mm	100 m	3600 m
351.35	35 mm	80 m	2880 m
351.40	40 mm	80 m	2400 m
351.45	45 mm	60 m	1800 m
351.50	50 mm	60 m	1800 m
Length 2,50 m			
351.15	15 mm	125 m	7500 m
351.20	20 mm	125 m	6000 m
351.25	25 mm	125 m	5250 m
351.30	30 mm	125 m	4500 m
351.35	35 mm	100 m	3600 m
351.40	40 mm	100 m	3000 m
351.45	45 mm	75 m	2250 m
351.50	50 mm	75 m	2250 m