

## Basis-Steckleiste avec noppes

N° d'article 351

Cale flexible, sans PVC, avec un débit de béton optimal et une surface de contact ponctuelle pour une utilisation principale dans les éléments préfabriqués à l'aide de cales de barre.

Les petits noppes (boutons) au-dessus évitent le déplacement.

Les pièces de 50 ou 100 cm de longueur sont assemblées avec une connexion enfichable et peuvent être séparées.

Livrable en longueurs de 50, 100, 150, 200 ou 250 cm.

Testé selon la fiche technique DBV "Abstandhalter" (Version Juillet 2002).



N° d'article	Dimension hauteur	UE en m	
		botte	palette
<b>Longueur 1,00 m</b>			
351.15	15 mm	50 m	6000 m
351.20	20 mm	50 m	4800 m
351.25	25 mm	50 m	4200 m
351.30	30 mm	50 m	3600 m
351.35	35 mm	40 m	2880 m
351.40	40 mm	40 m	2400 m
351.45	45 mm	30 m	1800 m
351.50	50 mm	30 m	1800 m
<b>Longueur 1,50 m</b>			
351.15	15 mm	75 m	4500 m
351.20	20 mm	75 m	3600 m
351.25	25 mm	75 m	3150 m
351.30	30 mm	75 m	2700 m
351.35	35 mm	60 m	2160 m
351.40	40 mm	60 m	1800 m
351.45	45 mm	45 m	1350 m
351.50	50 mm	45 m	1350 m
<b>Longueur 2,00 m</b>			
351.15	15 mm	100 m	6000 m
351.20	20 mm	100 m	4800 m
351.25	25 mm	100 m	4200 m
351.30	30 mm	100 m	3600 m
351.35	35 mm	80 m	2880 m
351.40	40 mm	80 m	2400 m
351.45	45 mm	60 m	1800 m
351.50	50 mm	60 m	1800 m
<b>Longueur 2,50 m</b>			
351.15	15 mm	125 m	7500 m
351.20	20 mm	125 m	6000 m
351.25	25 mm	125 m	5250 m
351.30	30 mm	125 m	4500 m
351.35	35 mm	100 m	3600 m
351.40	40 mm	100 m	3000 m
351.45	45 mm	75 m	2250 m
351.50	50 mm	75 m	2250 m