

# Basis-Steckleiste mit Noppen

Biogsamer PVC-freier Abstandhalter mit gutem Betondurchfluss und punktförmiger Auflagefläche speziell zum Einsatz im Fertigteilwerk bei Verwendung von Stangenabstandhaltern.

Oben liegende Noppen verhindern das Verrutschen der Querbewehrung beim Betoniervorgang, wodurch der Einsatz von Drahtbindern entfällt. Steckbar und teilbar im 50 oder 100 cm Raster.

Lieferbar in Längen von 50, 100, 150, 200 oder 250 cm.

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ (Fassung Juli 2002).

Artikel-Nr.	Maße in mm Höhe	VPE in m	
		Bund	Palette
<b>Länge 1,00 m</b>			
351.15	15	50	6000
351.20	20	50	4800
351.25	25	50	4200
351.30	30	50	3600
351.35	35	40	2880
351.40	40	40	2400
351.45	45	30	1800
351.50	50	30	1800
<b>Länge 1,50 m</b>			
351.15	15	75	4500
351.20	20	75	3600
351.25	25	75	3150
351.30	30	75	2700
351.35	35	60	2160
351.40	40	60	1800
351.45	45	45	1350
351.50	50	45	1350
<b>Länge 2,00 m</b>			
351.15	15	100	6000
351.20	20	100	4800
351.25	25	100	4200
351.30	30	100	3600
351.35	35	80	2880
351.40	40	80	2400
351.45	45	60	1800
351.50	50	60	1800
<b>Länge 2,50 m</b>			
351.15	15	125	7500
351.20	20	125	6000
351.25	25	125	5250
351.30	30	125	4500
351.35	35	100	3600
351.40	40	100	3000
351.45	45	75	2250
351.50	50	75	2250

