

Distanzrohre

Distanzrohre in aufgerauter (Artikel-Nr. 101) oder glatter (Artikel-Nr. 102) Ausführung zur Herstellung von Mauerstärken bei senkrechter Schalung. Zur Vergrößerung der Auflagefläche an der Schalung sowie zum Schutz der Schalhaut empfehlen wir den Einsatz von Konen oder Dichtlippen. Auch zur Herstellung von Rohrdurchführungen in Betonteilen geeignet. Kurzstücke und Sonderlängen auf Anfrage möglich.

Standardlänge: 2,00 m

Artikel-Nr.	Maße in mm		VPE in m	
	innen Ø	außen Ø	Bund	Palette
101.1419	14	19	50	3000
101.2024	20	24	50	2450
101.2025	20	25	50	2450
101.2026	20	26	50	2450
101.2226	22	26	50	2800
101.2226	22	26	100	3000
101.2228	22	28	50	2450
101.2630	26	30	50	2100
101.2631	26	31	50	2100
101.2632	26	32	50	1800
101.3036	30	36	30	1260
101.3236	32	36	30	1260
101.3238	32	38	30	1260
101.3440	34	40	30	1260
101.4046	40	46	30	900
101.4247	42	47	20	600
101.5054	50	54	20	600
Zwischengrößen auf Anfrage				

