

## Dualfix

Stabiler, kostengünstiger Abstandhalter für die untere Bewehrung bei vorwiegend waagrechter Schalung. Durch die T-förmige Abstützung der seitlichen Auflagefläche wird eine bedeutend höhere Stabilität des Abstandhalters erreicht, was auch bei hohen Außentemperaturen von Vorteil ist. Zudem wird bedingt durch die großen seitlich und oben liegenden Aussparungen das Risiko von Lufteinschlüssen am Abstandhalter beim Betonieren minimiert. DUALFIX eignet sich durch die versetzt gegenüberliegenden Aussparungen bei umgedrehter Verwendung auch zur Verlegung auf weichem Untergrund oder Folien. DUALFIX kann ohne Hilfsmittel durch Lösen der Steckverbindung problemlos mittig geteilt werden. DUALFIX wird aus einem kälttestabilen, PVC freien Recyclingkunststoff hergestellt.

**Geprüft nach DBV Merkblatt „Abstandhalter“ (Fassung Juli 2002) im Dauerstandversuch  
Leistungsklasse L2 – verwendbar im Ortbetonbau (z. B. durch Begehen beanspruchter Bewehrung)**

Standardlänge: 2,00 m

Artikel-Nr.	Maße in mm Höhe	VPE in m	
		Bund	Palette
115.020	20	100	4800
115.025	25	100	4200
115.030	30	100	3600
115.035	35	60	2940
115.040	40	60	2520
115.050	50	60	1440

