

## Opti-Mauerstärken

Artikel-Nr. 201 (aus 22 x 26 mm Rohren)

Artikel-Nr. 203 (aus 26 x 30 mm Rohren)

Artikel-Nr. 205 (aus 32 x 36 mm Rohren)

Fertiger einteiliger oder montierter Abstandhalter aus Distanzrohren und Opti-Konen für senkrechte Schalungen mit Prüfungen auf Wasserdichtigkeit und Brandverhalten. Lieferbar fertig montiert aus den Rohrdurchmessern 22 x 26 mm, 26 x 30 mm oder 32 x 36 mm. Einteilige Mauerstärken mit 22 mm Innendurchmesser in den Längen 15, 18, 20, 22, 24, 25, 30, 35, 36,5 und 40 cm mit zusätzlich aufgespritzten Wassersperren. Sonderlängen auf Anfrage möglich.

Artikel-Nr.	Maße in mm Länge	VPE in Stück	
		Sack	Palette
201.0120	120	100	5000
201.0150	150	100	5000
201.0175	175	100	5000
201.0180	180	100	5000
201.0200	200	100	4000
201.0220	220	100	4000
201.0240	240	100	4000
201.0250	250	100	4000
201.0300	300	100	4000
201.0350	350	75	3000
201.0365	365	75	3000
201.0400	400	75	3000
201.0450	450	50	2000
201.0500	500	50	2000



Lieferung auch als Kombipack mit beigelegten Opti-Stopfen möglich

Artikel-Nr. 201.K (aus 22 x 26 mm Rohren)

Artikel-Nr. 203.K (aus 26 x 30 mm Rohren)

Artikel-Nr. 205.K (aus 32 x 36 mm Rohren)