

Steckfix

Biegsamer PVC-freier Abstandhalter mit gutem Betondurchfluss und punktförmiger Auflagefläche speziell zum Einsatz im Fertigteilwerk bei Verwendung von Mattenbewehrung. Steckbar und teilbar im 50 oder 100 cm Raster. Lieferbar in Längen von 50, 100, 150, 200 oder 250 cm.

Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ (Fassung Juli 2002).

Artikel-Nr.	Maße in mm Höhe	VPE in m	
		Bund	Palette
Länge 1,00 m			
350.015	15	50	6000
350.020	20	50	4800
350.025	25	50	4200
350.030	30	50	3600
350.035	35	50	3000
350.040	40	40	2400
350.045	45	40	2400
350.050	50	40	1920
350.060	60	30	1800

Länge 1,50 m			
350.015	15	75	4500
350.020	20	75	3600
350.025	25	75	3150
350.030	30	75	2700
350.035	35	75	2250
350.040	40	60	1800
350.045	45	60	1800
350.050	50	60	1440
350.060	60	45	1350

Länge 2,00 m			
350.015	15	100	6000
350.020	20	100	4800
350.025	25	100	4200
350.030	30	100	3600
350.035	35	100	3000
350.040	40	80	2400
350.045	45	80	2400
350.050	50	80	1920
350.060	60	60	1800

Länge 2,50 m			
350.015	15	125	7500
350.020	20	125	6000
350.025	25	125	5250
350.030	30	125	4500
350.035	35	125	3750
350.040	40	100	3000
350.045	45	100	3000
350.050	50	100	2400
350.060	60	75	2250

