

DATENBLATT

Rüde RF-Mörtel

Material:



Mörtel (MT)



Produktinfo:



Zementgebundener Einkomponenten Reparatur- und Füllmörtel. Ideal zur Hohlraumverfüllung bei Rohröffnungen, Spannstellen, Wänden, Tür- und Fensterzargen oder Fertigteilen.



Zudem für allgemeine Reparatur und Spachtelarbeiten bei Fugenbreiten von 10 – 50 mm.



Rüde RF-Mörtel entspricht bei fachgerechter Herstellung der Mauermörtelgruppe MG III (DIN 1053 Teil 1). Dieser Mörtel entspricht nach DIN 4102-1 Brandklasse A1 nicht brennbar.



Brandschutztechnische Vermörtelung von:
Fugen bei Betonfertigteilen, Brandschutzklappen, Lüftungsleitungen, Spannstellen, sowie zur Vermörtelung von Türzargen in Massivwänden.



Verpackungseinheiten:

ARTIKEL-NR.	SACK VPE in kg	PALETTE VPE in kg
780.rf	25	1.050

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte.
Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert.
Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 07/2026

