

FICHE TECHNIQUE

Rüde RF-Mortier

Matériel:



Mörtel (MT)



Informations sur le produit :



Mortier de réparation et de remplissage monocomposant à base de ciment



Idéal pour le remplissage des cavités au niveau des passages de tuyaux, des trous de tiges d'ancrage, des murs, des huisseries de portes et de fenêtres, ainsi que des éléments préfabriqués.



Convient également aux travaux généraux de réparation et de rebouchage pour des largeurs de joints comprises entre 10 et 50 mm.



Lorsqu'il est préparé conformément aux règles de l'art, le mortier RF Rüde est conforme à la classe de mortier de maçonnerie MG III selon DIN 1053, partie 1. Conformément à la norme DIN 4102-1, ce mortier est classé A1 – incombustible.



Applications de calfeutrement au mortier pour la protection incendie : joints d'éléments préfabriqués en béton, clapets coupe-feu, conduits de ventilation, trous de tiges d'ancrage, scellement des huisseries de portes dans les murs en maçonnerie massive.



Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	SAC UE en kg	PALETTE UE en kg
780.rf	25	1.050

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 07/2026

