

DATENBLATT

PE-Dreikantleisten

Material:



Polyethylen (PE), recycelt



Frei von FCKW und HFKW



Produktinfo:



Wiederverwendbare PE-Dreikantleiste zur Herstellung von Sichtkanten von ca. 45° im Beton. Die Lieferung der PE-Leisten erfolgt ohne Lochung.



Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

DREIKANTLEISTEN HOHL

Standardlänge: 2,50 m

ARTIKEL-NR.	A Maße in mm	B Maße in mm	C Maße in mm	BUND VPE in m	PALETTE VPE in m
121.PE1010	10	15	–	100	7.200
121.PE1515	15	21	–	100	5.400

DREIKANTLEISTEN VOLL MIT NAGELFAHNE

Standardlänge: 2,50 m

ARTIKEL-NR.	A Maße in mm	B Maße in mm	C Maße in mm	KARTON VPE in m	PALETTE VPE in m
125.PE72gelb	7	11	21	250	10.000
125.PE102rot	9,5	14	26	250	10.000
125.PE102rots	9,5	14	26	–	6.000

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte.
Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert.
Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 07/2026

