

FICHE TECHNIQUE

Cônes à emboîter

Matériel:



Polypropylen (PP), recyclé



Sans PVC, CFC et HFC



Informations sur le produit:



Cônes pour agrandir la surface de contact et pour protéger la peau de coffrage.
Etanchéité du point de serrage par l'augmentation de la surface de contact. Peut être enlevé après le bétonnage.



Disponible en couvertures de béton de 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm et 50mm.



Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	DIMENSION en mm	RECouvreMENT Dimension en mm	SURFACE D'APPUI Dimension en mm	SAC UE en pièce	PALETTE UE en pièce
316.014	14	10	33	500	50.000
316.020G	20	10	39	6 x 500 (3.000)	60.000
316.022blau	22	10	39	6 x 500 (3.000)	60.000
316.022G	22	10	39	6 x 500 (3.000)	60.000
316.02215	22	15	46	6 x 500 (3.000)	45.000
316.02220	22	20	43	500	30.000
316.02225	22	25	43	500	30.000
316.02230	22	30	45	4 x 250 (1.000)	30.000
316.02250	22	50	45	4 x 125 (500)	15.000
316.026G	26	10	48	500	25.000
316.02650	26	50	45	4 x 125 (500)	15.000
316.027	27	10	48	500	25.000
316.032	32	10	48	500	25.000
316.034	34	10	50	500	20.000
316.040	40	20	56	8 x 125 (1.000)	15.000

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

