

FICHE TECHNIQUE

100 %
PVC-Frei



Fusée ISI II

Matériel:



Acier (ST), Polypropylen (PP)



Sans PVC, CFC et HFC

Informations sur le produit :



Cale stable pour la fabrication de murs doubles en acier de 8 mm, avec pointe injectée et base nouvellement conçue. Grâce à la projection de la pointe et du pied, nous obtenons des différences de longueur minimales entre les différentes fusées, ce qui garantit des murs aux dimensions exactes lors du bétonnage.



Surface d'appui pour couverture de béton de 15, 20, 25 et 30 mm. Nos rehausses de 10, 20, 30 et 40 mm de longueur permettent de rallonger les fusées ISI. Veuillez noter que l'utilisation des rehausses annule le contrôle WU.



Testé selon la fiche technique DBV "Abstandhalter" - Eurocode 2, version novembre 2019.



Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	LONGUEUR Dimension en mm	PALETTE UE en pièce
364.I200k	200	2.500
364.I240k	240	2.200
364.I250k	250	2.000
364.I300k	300	1.800

UE: en vrac dans un carton sur palette

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits. Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour. Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit. N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 08/2025

