

DATENBLATT

ISI-Rakete II

Material:



Stahl (ST), Polypropylen (PP)



Frei von PVC, FCKW und HFKW

Produktinfo:



Standfester Abstandhalter für die Doppelwandfertigung aus 8 mm Stahl mit aufgespritzter Spitze und neu konstruiertem Fuß, was beim Betonieren für maßgenaue Wände garantiert.



Auflagefläche für 15, 20, 25 und 30 mm Betondeckung. Durch unsere Aufsatzstücke in 10, 20, 30 und 40 mm Längen können die ISI-Raketen II verlängert werden. Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung der Aufsatzstücke die WU-Prüfung erlischt.



Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ – Eurocode 2, Fassung November 2019.



Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:



ARTIKEL-NR.	HÖHE Maße in mm	PALETTE VPE in Stück
364.I200k	200	2.500
364.I240k	240	2.200
364.I250k	250	2.000
364.I300k	300	1.800

VPE: lose in Palettenkarton

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte.
Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert.
Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 08/2025

