

FICHE TECHNIQUE

Fusée Isl

Matériel:



Acier (ST), Polypropylen (PP)



Sans PVC, CFC et HFC

Informations sur le produit :



Cale pour la fabrication de murs doubles en acier de 8 mm avec pointe et pied injectés. Grâce à la projection de la pointe et du pied, nous obtenons des différences de longueur minimales entre les différentes fusées, ce qui garantit des murs aux dimensions exactes lors du bétonnage. Surface d'appui pour couverture de béton de 15, 20, 25 et 30 mm. Nos rehausses de 10, 20, 30 et 40 mm de longueur permettent de rallonger les fusées ISI. Veuillez noter que l'utilisation des rehausses annule le contrôle WU.



Testé selon la fiche technique DBV "Abstandhalter" – Eurocode 2, version novembre 2019.



Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	LONGUEUR	SAC	PALETTE
	Dimension en mm	UE en pièce	UE en pièce
364.L120	120	100	5.000
364.L130	130	100	5.000
364.L140	140	100	5.000
364.L150	150	100	5.000
364.L160	160	100	5.000
364.L170	170	100	5.000
364.L180	180	100	5.000
364.L190	190	100	5.000
364.L200	200	100	5.000
364.L210	210	100	4.000
364.L220	220	100	4.000
364.L230	230	100	4.000
364.L240	240	100	4.000
364.L250	250	100	4.000
364.L260	260	100	4.000
364.L270	270	100	4.000
364.L280	280	100	4.000
364.L290	290	100	4.000
364.L300	300	50	3.000

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits. Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour. Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit. N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

