

FICHE TECHNIQUE

Barre GFK avec pied d'escalier

Matériel:



Polyamid (PA)



Sans PVC, CFC et HFC



Informations sur le produit:



Cale stable en plastique renforcé de fibres de verre avec pied d'escalier pour la fabrication de murs doubles. Utilisé spécialement pour la fabrication de murs isolés par l'intérieur.



Faible conductivité thermique. La cale n'assure pas de fonctions statiques durables. Les barres en GFK peuvent être raccourcies si nécessaire. Autres longueurs sur demande.



Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	LONGUEUR Dimension en mm	CARTON	PALETTE
		UE en pièce	UE en pièce
364.kt300	300	280	8.960
364.kt350	350	280	8.960
364.kt360	360	280	8.960
364.kt400	400	169	6.760
364.kt450	450	169	6.760
364.kt500	500	169	6.760
Pied d'escalier			
364.t10	Pied d'escalier pour barre GFK	250	10.000

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

