

FICHE TECHNIQUE

Fusée T

Matériel:



Acier (ST), Polypropylen (PP)



Sans PVC, CFC et HFC

Informations sur le produit :



Cale pour la construction de double-paroi en acier de 8/10 mm avec tête et pied pulvérisés. Lorsque nous pulvérisant la tête et le pied, nous obtenons des différences minimales dans la longueur des fusées individuelles, ce qui garantit des murs dimensionnellement précis lors du bétonnage. Couverture de béton de 15, 20, 25 et 30mm en acier de 8mm pour longueurs jusqu'à 300mm. Couverture de béton de 35, 40, 45 et 50mm en acier de 10mm pour longueurs jusqu'à 300mm. Nos rehausses de 10, 20, 30 et 40 mm de long permettent d'allonger les fusées T. Les rehausses ne sont pas adaptées aux fusées T montées.



Unités d'emballage et tailles disponibles:

N° D'ARTICLE	HAUTEUR Dimension en mm	ACIER Dimension en mm	SAC UE en pièce	PALETTE UE en pièce
364.t8150	* 150	8	100	5.000
364.t8180	180	8	100	5.000
364.t8200	200	8	100	5.000
364.t8240	240	8	100	4.000
364.t8250	250	8	100	4.000
364.t8300	300	8	50	3.000
364.t10300	300	10	50	2.000
364.t10320	* 320	10	50	2.000
364.t10350	350	10	50	1.500
364.t10360	* 360	10	50	1.500
364.t10365	365	10	50	1.500
364.t10400	400	10	50	1.500
364.t10450	* 450	10	50	1.500
364.t10500	* 500	10	50	1.500

* version montée

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits. Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour. Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit. N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

