

FICHE TECHNIQUE

Multi-Swing

Matériel:

RÜDE Polyéthylène (PE), recyclé

RÜDE Sans PVC, CFC et HFC



Informations sur le produit:

RÜDE Cale pour la production automatique de cales de barres dans l'usine d'éléments préfabriqués.

RÜDE Faible surface de contact sur le coffrage grâce à la forme en étoile.

RÜDE Plage de serrage optimisée pour des diamètres d'acier de 6 à 8 mm.

RÜDE Testé selon la fiche technique DBV "Abstandhalter" – Eurocode 2, version novembre 2019.

RÜDE Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	COUVERTURE EN BÉTON	SECTEUR DE SERRAGE	CARTON	PALETTE
	Dimension en mm	Dimension en mm	UE en pièce	UE en pièce
411.MS15	15	6 – 8	2.500	100.000
411.MS20	20	6 – 8	2.000	80.000
411.MS25	25	6 – 8	1.300	52.000
411.MS30	30	6 – 8	450	28.800
411.MS35	35	6	400	25.600

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

