

FICHE TECHNIQUE

Steckfix

Matériel:



Polyolefine (PO), recyclé



Sans PVC, CFC et HFC



Informations sur le produit :



Cale flexible sans PVC avec un bon écoulement du béton et une surface de contact ponctuelle, en particulier pour une utilisation dans les usines de préfabrication en cas de treillis d'armature. Testé selon la fiche technique DBV "Abstandhalter" – Eurocode 2, version novembre 2019.



Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	COUVERTURE EN BÉTON Dimension en mm	BOTTE UE en m	PALETTE UE en m
Longueur 1,00 m			
350.015100	15	50	6.000
350.020100	20	50	4.800
350.025100	25	50	4.200
350.030100	30	50	3.600
350.035100	35	50	3.000
350.040100	40	40	2.400
350.045100	45	40	2.400
350.050100	50	40	1.920
350.060100	60	30	1.800
Longueur 2,00 m			
350.015	15	100	6.000
350.020	20	100	4.800
350.025	25	100	4.200
350.030	30	100	3.600
350.035	35	100	3.000
350.040	40	80	2.400
350.045	45	80	2.400
350.050	50	80	1.920
350.060	60	60	1.800
Longueur 2,50 m			
350.015250	15	100	9.100
350.020250	20	100	6.300
350.025250	25	100	5.600
350.030250	30	100	4.900
350.035250	35	100	4.200
350.040250	40	100	3.000
350.045250	45	100	3.000
350.050250	50	100	2.400
350.060250	60	75	2.250

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits. Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour. Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit. N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

