

FICHE TECHNIQUE



Steckfix avec picots

Matériel:

RÜDE Polyéthylène (PE), recyclé

RÜDE Sans PVC, CFC et HFC



Informations sur le produit:



Cale flexible sans PVC avec un bon écoulement du béton et une surface de contact ponctuelle, pour une utilisation principale dans la fabrication d'éléments préfabriqués à l'aide d'entretoises à tiges. Les picots au-dessus évitent le déplacement des boîtes d'attente transversales lors du bétonnage. Ce qui signifie que l'utilisation des fils n'est plus nécessaire.

Testé selon la fiche technique DBV "Abstandhalter" – Eurocode 2, version novembre 2019.



Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	COUVERTURE EN BÉTON Dimension en mm	BOTTE UE en m	PALETTE UE en m
Longueur 1,00 m			
351.15100	15	50	6.000
351.20100	20	50	4.800
351.25100	25	50	4.200
351.30100	30	50	3.600
351.35100	35	40	2.880
351.40100	40	40	2.400
351.45100	45	30	1.800
351.50100	50	30	1.800
Longueur 2,00 m			
351.15	15	100	6.000
351.20	20	100	4.800
351.25	25	100	4.200
351.30	30	100	3.600
351.35	35	80	2.880
351.40	40	80	2.400
351.45	45	60	1.800
351.50	50	60	1.800
Longueur 2,50 m			
351.15250	15	100	7.700
351.20250	20	100	6.300
351.25250	25	100	5.600
351.30250	30	100	4.900
351.35250	35	100	4.200
351.40250	40	100	3.000
351.45250	45	75	2.250
351.50250	50	75	2.250

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

