

FICHE TECHNIQUE

SP-Fix

Matériel:

RÜDE Polyolefine (PO), recyclé

RÜDE Sans PVC, CFC et HFC



Informations sur le produit:

RÜDE Cale ondulée légère sans PVC avec un bon écoulement du béton pour l'utilisation dans les usines de préfabrication. Ne se renverse pas grâce à sa largeur de 45 mm.

RÜDE Des points d'appui moins nombreux et plus petits sur le coffrage entraînent des empreintes moins visibles sur l'élément préfabriqué en béton.

RÜDE Si nécessaire, peut être étendu à l'infini avec une connexion enfichable. La forme de la cale assure un emballage sans distorsion et efficace.

RÜDE Testé selon la fiche technique DBV "Abstandhalter" – Eurocode 2, version novembre 2019.

RÜDE Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	COUVERTURE EN BÉTON Dimension en mm	BOTTE UE en m	PALETTE UE en m
Longueur 118 cm			
352.015	15	88,5	4.956
352.020	20	88,5	4.956
352.025	25	88,5	4.956
352.030	30	88,5	4.336
352.035	35	88,5	3.186
Longueur 236 cm			
352.015I	15	118	9.440
352.020I	20	118	9.440
352.025I	25	118	9.440
352.030I	30	118	7.434
352.035I	35	118	6.608

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

