

FICHE TECHNIQUE



SP-Fix avec picots

Matériau:



Polyolefine (PO), recyclé



Sans PVC, CFC et HFC



Informations sur le produit :



Cale légèrement ondulée sans PVC avec un bon écoulement du béton pour l'utilisation dans les usines de préfabrication. Ne bascule pas grâce à sa largeur de 45 mm.



Les picots supérieurs empêchent le glissement de l'armature transversale lors du bétonnage, ce qui évite l'utilisation de colliers métalliques. Des points d'appui moins nombreux et plus petits sur le coffrage permettent de réduire les empreintes visibles sur l'élément préfabriqué en béton. La forme de l'entretoise permet un emballage rationnel et sans déformation.



Testé selon la fiche technique DBV "Abstandhalter" – Eurocode 2, version novembre 2019.



Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	COUVERTURE EN BÉTON Dimension en mm	BOTTE UE en m	PALETTE UE en m
Longueur 118 cm			
352.015n	15	88,5	4.956
352.020n	20	88,5	4.956
352.025n	25	88,5	4.956
352.030n	30	88,5	4.336
352.035n	35	88,5	3.186
Longueur 236 cm			
352.015nl	15	118	9.440
352.020nl	20	118	9.440
352.025nl	25	118	8.260
352.030nl	30	118	7.434
352.035nl	35	118	6.608

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits. Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour. Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit. N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 09/2026

