

DATENBLATT



SP-Fix mit Noppen

Material:



Polyolefine (PO), recycelt



Frei von PVC, FCKW und HFKW



Produktinfo:



Leichter wellenförmiger PVC-freier Abstandhalter mit gutem Betondurchfluss für den Einsatz im Fertigteilwerk. Kippsicher durch eine Breite von 45mm. Obenliegende Noppen verhindern das Verrutschen der Querbewehrung beim Betoniervorgang, wodurch der Einsatz von Drahtbindern entfällt.



Weniger und kleine Auflagepunkte an der Schalung ergeben weniger sichtbare Abdrücke am Betonfertigteil.



Bei Bedarf endlos verlängerbar durch Steckverbindung. Die Form des Abstandhalters gewährleistet eine verzugfreie und rationelle Verpackung.



Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ – Eurocode 2, Fassung November 2019.



Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

ARTIKEL-NR.	BETONDECKUNG Maße in mm	BUND VPE in m	PALETTE VPE in m
LÄNGE 118 CM			
352.015n	15	88,5	4.956
352.020n	20	88,5	4.956
352.025n	25	88,5	4.956
352.030n	30	88,5	4.336
352.035n	35	88,5	3.186
LÄNGE 236 CM			
352.015nl	15	118	9.440
352.020nl	20	118	9.440
352.025nl	25	118	8.260
352.030nl	30	118	7.434
352.035nl	35	118	6.608

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte.
Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert.
Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 10/2024

