

FICHE TECHNIQUE



WellFix

Matériel :

RÜDE Polyolefine (PO), recyclé

RÜDE Sans PVC, CFC et HFC

Informations sur le produit :

RÜDE Cales en forme de serpent, sans PVC avec un bon débit de béton pour l'utilisation dans l'usine de préfabrication. Il peut être raccourci rapidement et facilement sans outils dans une grille de 30 cm. Des surfaces d'appui peu nombreuses et petites sur le coffrage entraînent des empreintes minimales sur l'élément préfabriqué en béton. Stable, grâce à une largeur profilé d'environ 40mm. La forme de la cale assure un emballage propre, sans distorsion et efficace.

RÜDE Testé selon la fiche technique DBV "Abstandhalter" – Eurocode 2, version novembre 2019.

RÜDE Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	COUVERTURE EN BÉTON	BOTTE UE en m	PALETTE UE en m
Dimension en mm			
Longueur 122,5 cm			
354.015	15	98	5.292
354.020	20	98	4.704
354.025	25	98	4.704
354.030	30	98	4.116
354.035	35	98	3.528
354.040	40	58,8	2.822
354.045	45	58,8	2.822
354.050	50	58,8	2.822
Longueur 245 cm			
354.015l	15	196	10.548
354.020l	20	196	9.408
354.025l	25	196	9.408
354.030l	30	196	8.232
354.035l	35	196	7.056
354.040l	40	117,6	5.645
354.045l	45	117,6	5.645
354.050l	50	117,6	5.645

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

