

FICHE TECHNIQUE

Raster-Fix

Matériel:



Polyolefine (PO), recyclé



Sans PVC, CFC et HFC

Informations sur le produit:



Cale stable de construction ondulée avec un bon écoulement du béton pour les coffrages horizontaux. Grâce aux grands évidements et à la surface d'appui décalée sur le coffrage, il n'y a pas de percée linéaire du béton.



En même temps, la formation d'inclusions d'air (retassures) est minimisée, même en cas d'utilisation de béton à gros grains. Pose en tant que pièce courte ou rallonge sans fin grâce à des raccords à emboîtement. La couronne rotative sur le raccord à emboîtement permet également une pose sans fin en zigzag.



Testé selon la fiche technique DBV "Abstandhalter" – Eurocode 2, version novembre 2019.



Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	COUVERTURE EN BÉTON Dimension en mm	BOTTE UE en m	PALETTE UE en m
Longueur 2,00 m			
355.25	25	100	3.600
355.30	30	100	3.000
355.35	35	80	2.400
355.40	40	80	2.400
Longueur 0,67 m			
	Dimension en mm	UE en pièce	UE en pièce
355.ST25	25	50	2.100
355.ST30	30	50	1.750
355.ST35	35	40	1.400
355.ST40	40	40	1.400

Remarque:

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

