

FICHE TECHNIQUE



Cale Klemmböckchen

Matériel:

RÜDE Polyethylen (PE), recyclé

RÜDE Sans PVC, CFC et HFC



Informations sur le produit :

RÜDE Cale de serrage gris béton pour armatures horizontales pour différents diamètres de fer. Utilisable également à l'intersection de fers d'armature.

RÜDE Testé selon fiche technique DBV „Abstandhalter“ (Version juillet 2002).

RÜDE Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	COUVERTURE EN BÉTON	SECTEUR DE SERRAGE	SAC	PALETTE
	Dimension en mm	Dimension en mm	UE en pièce	UE en pièce
365.015	15	6 – 12	1.000	80.000
365.020	20	6 – 12	5 x 500 (2.500)	50.000
365.025	25	6 – 12	5 x 500 (2.500)	50.000
365.030	30	6 – 16	4 x 500 (2.000)	40.000
365.035	35	6 – 16	6 x 250 (1.500)	30.000
365.040	40	6 – 16	6 x 250 (1.500)	30.000
365.045	45	6 – 16	8 x 125 (1.000)	20.000
365.050	50	6 – 16	8 x 125 (1.000)	20.000

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

