

FICHE TECHNIQUE



Cale Maxi KB

Matériel:

RÜDE Polyethylen (PE), recyclé

RÜDE Sans PVC, CFC et HFC



Informations sur le produit:

RÜDE Cale stable, gris béton, pour différents diamètres de fer. Convient également pour les armatures lourdes.

RÜDE Testé selon la fiche technique DBV "Abstandhalter" – Eurocode 2, version novembre 2019.

RÜDE Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	COUVERTURE EN BÉTON	SECTEUR DE SERRAGE	SAC UE en pièce	PALETTE UE en pièce
	Dimension en mm	Dimension en mm		
365.M020	20	8 – 25	500	30.000
365.M025	25	8 – 25	500	30.000
365.M030	30	8 – 25	500	25.000
365.M035	35	8 – 25	500	20.000
365.M040	40	8 – 25	500	20.000
365.M045	45	8 – 25	500	20.000
365.M050	50	8 – 25	500	20.000
365.M055	55	8 – 25	250	10.000
365.M060	60	8 – 25	250	10.000
365.M065	65	8 – 25	250	10.000
365.M070	70	8 – 25	250	10.000
365.M075	75	8 – 25	250	10.000

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

