

FICHE TECHNIQUE

Cale Kreuzfix

Matériel:



Polyethylen (PE), recyclé



Sans PVC, CFC et HFC



Informations sur le produit:



Cale stable, ne basculant pas, à utiliser dans les usines de préfabrication et sur les chantiers.



Également pour relier 2 fers d'armature en croix.



Grâce aux pieds en forme de points, surface d'appui réduite sur le coffrage.



Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	COUVERTURE EN BÉTON	SECTEUR DE SERRAGE	SAC	PALETTE
	Dimension en mm	Dimension en mm	UE en pièce	UE en pièce
369.020	20	6 – 20	500	25.000
369.025	25	6 – 20	500	25.000
369.030	30	6 – 20	250	20.000
369.035	35	6 – 20	250	20.000
369.040	40	6 – 20	250	20.000
369.045	45	6 – 20	250	20.000
369.050	50	6 – 20	125	15.000
369.055	55	6 – 20	125	15.000
369.060	60	6 – 20	125	10.000
369.065	65	6 – 20	125	10.000
369.070	70	6 – 20	125	10.000
369.075	75	6 – 20	125	10.000

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.

Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.

Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.

N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

