

DATENBLATT

Kombiprofil

Material:



Polyvinylchlorid (PVC), recycelt



Frei von FCKW und HFKW

Produktinfo:



Wiederverwendbares Abtropfprofil aus Wassernase und Dreikantleiste für Balkon- und Vordachkanten.
Vermindert somit das Auftreten von Wasserschäden durch nachlaufendes Wasser.
Im Fertigteilwerk kann das Kombiprofil zur Aufständering von Abschalelementen verwendet werden



Typ3 für Schalungen mit aufgeschweißter Stahldreikantleiste.



Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

ARTIKEL-NR.	A Maße in mm	B Maße in mm	C Maße in mm	BUND VPE in m	PALETTE VPE in m
142.t145	*110	45	10	100	5.600
142.t231	*210	31	10	100	5.000
142.t245	*210	45	10	100	4.900
142.t255	*210	55	10	50	2.000
142.t321	*3 –	21	10	100	4.900
142.t335	*3 –	35	10	40	2.000
142.t345	*3 –	45	10	40	2.000

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte.
Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert.
Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 08/2024

