

DATENBLATT

Steckfix mit Noppen

Material:



Polyolefine (PO), recycelt



Frei von PVC, FCKW und HFKW

Produktinfo:



Biegsamer PVC-freier Abstandhalter mit gutem Betondurchfluss und punktförmiger Auflagefläche speziell zum Einsatz im Fertigteilwerk bei Verwendung von Stangenabstandhaltern. Obenliegende Noppen verhindern das Verrutschen der Querbewehrung beim Betonvorgang, wodurch der Einsatz von Drahtbindern entfällt.



Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ – Eurocode 2, Fassung November 2019.



Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

ARTIKEL-NR.	BETONDECKUNG Maße in mm	BUND VPE in m	PALETTE VPE in m
LÄNGE 1,00 M			
351.15100	15	50	6.000
351.20100	20	50	4.800
351.25100	25	50	4.200
351.30100	30	50	3.600
351.35100	35	40	2.880
351.40100	40	40	2.400
351.45100	45	30	1.800
351.50100	50	30	1.800
LÄNGE 2,00 M			
351.15	15	100	6.000
351.20	20	100	4.800
351.25	25	100	4.200
351.30	30	100	3.600
351.35	35	80	2.880
351.40	40	80	2.400
351.45	45	60	1.800
351.50	50	60	1.800
LÄNGE 2,50 M			
351.15250	15	100	7.700
351.20250	20	100	6.300
351.25250	25	100	5.600
351.30250	30	100	4.900
351.35250	35	100	4.200
351.40250	40	100	3.000
351.45250	45	75	2.250
351.50250	50	75	2.250

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte.
Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert.
Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 08/2024

