

DATENBLATT

Wellfix

Material:



Polyolefine (PO), recycelt



Frei von PVC, FCKW und HFKW

Produktinfo:



Schlangenförmiger, PVC-freier Abstandhalter mit gutem Betondurchfluss für den Einsatz im Fertigteilwerk. Einfaches und schnelles Kürzen ohne Hilfsmittel im 30 cm Raster möglich. Wenige und kleine Auflageflächen auf der Schalung ergeben minimale Abdrücke am Betonfertigteile. Kippsicher durch ca. 40 mm Profilbreite. Die Form des Abstandhalters ermöglicht eine saubere, verzugfreie und rationelle Verpackung.



Geprüft nach DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ – Eurocode 2, Fassung November 2019.



Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

ARTIKEL-NR.	BETONDECKUNG Maße in mm	BUND VPE in m	PALETTE VPE in m
LÄNGE 122,5 CM			
354.015	15	98	5.292
354.020	20	98	4.704
354.025	25	98	4.704
354.030	30	98	4.116
354.035	35	98	3.528
354.040	40	58,8	2.822
354.045	45	58,8	2.822
354.050	50	58,8	2.822
LÄNGE 245 CM			
354.015I	15	196	10.548
354.020I	20	196	9.408
354.025I	25	196	9.408
354.030I	30	196	8.232
354.035I	35	196	7.056
354.040I	40	117,6	5.645
354.045I	45	117,6	5.645
354.050I	50	117,6	5.645

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert. Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 10/2024

