

## DATENBLATT

### T-Rakete

#### Material:



Stahl (ST), Polypropylen (PP)



Frei von PVC, FCKW und HFKW

#### Produktinfo:



Abstandhalter für die Doppelwandfertigung aus 8/10mm Stahl mit aufgespritzter Spitze und Fuß.



Durch das Aufspritzen von Spitze und Fuß erreichen wir minimale Längenunterschiede der einzelnen Raketen; was beim Betonieren maßgenaue Wände garantiert.



Betondeckung von 15, 20, 25 und 30mm bei 8mm Stahl für Längen bis 300mm.  
Betondeckung von 35, 40, 45 und 50mm bei 10mm Stahl für Längen ab 300mm.



Durch unsere Aufsatzstücke in 10, 20, 30 und 40 mm Längen können die T-Raketen verlängert werden. Die Aufsatzstücke passen nicht für die montierten T-Raketen.



Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

| ARTIKEL-NR. | HÖHE<br>Maße in mm | STAHL<br>Maße in mm | SACK<br>VPE in Stück | PALETTE<br>VPE in Stück |
|-------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 364.t8150   | * 150              | 8                   | 100                  | 5.000                   |
| 364.t8180   | 180                | 8                   | 100                  | 5.000                   |
| 364.t8200   | 200                | 8                   | 100                  | 5.000                   |
| 364.t8240   | 240                | 8                   | 100                  | 4.000                   |
| 364.t8250   | 250                | 8                   | 100                  | 4.000                   |
| 364.t8300   | 300                | 8                   | 50                   | 3.000                   |
| 364.t10300  | 300                | 10                  | 50                   | 2.000                   |
| 364.t10320  | 320                | 10                  | 50                   | 2.000                   |
| 364.t10350  | * 350              | 10                  | 50                   | 1.500                   |
| 364.t10360  | * 360              | 10                  | 50                   | 1.500                   |
| 364.t10365  | 365                | 10                  | 50                   | 1.500                   |
| 364.t10400  | * 400              | 10                  | 50                   | 1.500                   |
| 364.t10450  | * 450              | 10                  | 50                   | 1.500                   |
| 364.t10500  | 500                | 10                  | 50                   | 1.500                   |

\* montierte Ausführung

#### Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte.  
Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert.  
Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten.  
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 06/2024

