

DATENBLATT

Klebeteller

Material:



Polyethylen (PE), recycelt



Frei von PVC, FCKW und HFKW



Produktinfo:



Klebeteller zur Befestigung von Schraubhülsen an der Schalung und zum Schutz des Gewindes. Klebetellerdurchmesser von 49mm für einen stabilen Halt an der Schalung.



Die Tellerhöhe von nur 4,5 mm bietet eine niedrige Einbauhöhe speziell bei niedrigen Betonüberdeckungen. Geringe Öffnungen an der Unterseite für einen sparsamen Klebstoffverbrauch.



Lieferbar mit Gewinde M 12, M 16, M 20 und M24. Mehrmals verwendbar.



Verpackungseinheiten und lieferbare Größen:

ARTIKEL-NR.	GEWINDE Ø Maße in mm	TELLERHÖHE Maße in mm	TELLER Ø Maße in mm	SACK VPE in Stück	PALETTE VPE in Stück
403.m12	12	4,5	49	500	20.000
403.m16	16	4,5	49	500	20.000
403.m20	20	4,5	49	500	20.000
403.m24	24	4,5	49	500	20.000

Anmerkung:

Dieses Datenblatt enthält grundlegende Informationen über unsere Produkte. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und werden kontinuierlich aktualisiert. Änderungen jeglicher Art sind daher vorbehalten. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne persönlich zur Verfügung

Stand 06/2024

