

FICHE TECHNIQUE

Réglette ISO

Matériel :



Polyvinylchlorid (PVC), recyclé



Sans CFC et HFC



Informations sur le produit:



Cale économique pour la pose sur des panneaux isolants, sur des films ou sur sol souple. La perforation latérale permet un bon écoulement du béton avec une surface de contact fermée. Couverture béton 10, 15, 20 et 60 mm uniquement disponible avec côté complètement fermé.



Testé selon la fiche technique DBV "Abstandhalter" – Eurocode 2, version novembre 2019.



Unités d'emballage et tailles disponibles (longueur standard :2,00 m) :

N° D'ARTICLE	COUVERTURE EN BÉTON Dimension en mm	BOTTE UE en m	PALETTE UE en m
112.010	10	100	7.000
112.015	15	100	6.300
112.020	20	100	6.300
112.025	25	100	4.900
112.030s	30	100	4.200
112.035	35	60	2.880
112.040	40	60	2.400
112.050	50	60	1.680
112.060	60	40	1.280

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 10/2024

