

FICHE TECHNIQUE

Profil combiné

Matériel:



Polyvinylchlorid (PVC), recyclé



Sans CFC et HFC

Informations sur le produit:



Profil d'égouttement réutilisable composé de profil goutte d'eau et profil chanfrein pour balcon et bords des canopées. Cela réduit la survenue de dégâts d'eau dus à l'écoulement de l'eau.



Dans l'usine de préfabrication, le profilé combiné peut être utilisé pour ériger des éléments de coffrage.



Type 3 pour coffrage avec bande d'acier triangulaire soudée.



Longueur standard: 2,50 m



Unités d'emballage et tailles disponibles :



N° D'ARTICLE	A Dimension en mm	B Dimension en mm	C Dimension en mm	BOTTE UE en m	PALETTE UE en m
142.t145	*110	45	10	100	5.600
142.t231	*210	31	10	100	5.000
142.t245	*210	45	10	100	4.900
142.t255	*210	55	10	50	2.000
142.t321	*3 –	21	10	100	4.900
142.t335	*3 –	35	10	40	2.000
142.t345	*3 –	45	10	40	2.000

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits. Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour. Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit. N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 10/2024

