

FICHE TECHNIQUE

Opti-Entretoises pack combiné

Matériel :



Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), recyclé



Sans PVC, CFC et HFC

Informations sur le produit:



Cale d'une seule pièce finie ou assemblée de tube d'entretoise et Opti-Cônes pour les coffrages verticaux avec tests d'étanchéité, réaction au feu et résistance aux fluides. Livraison avec les Opti bouchons inclus. Autres diamètres et longueurs sur demande.



Unités d'emballage et tailles disponibles:

N° D'ARTICLE	LONGUEUR Dimension en mm	SAC UE en pièce	PALETTE UE en pièce
201.K15	* 150	100	5.000
201.K175	175	100	5.000
201.K18	* 180	100	5.000
201.K20	* 200	100	4.000
201.K22	* 220	100	4.000
201.K24	* 240	100	4.000
201.K25	* 250	100	4.000
201.K30	* 300	100	4.000
201.K35	* 350	75	3.000
201.K36	360	75	3.000
201.K365	* 365	75	3.000
201.K40	* 400	75	3.000
201.K45	450	50	2.000
201.K50	500	50	2.000
203.K15	150	100	4.000
203.K175	175	100	4.000
203.K18	180	100	4.000
203.K20	200	100	4.000
203.K22	220	100	4.000
203.K24	240	100	4.000
203.K25	* 250	100	3.000
203.K30	300	100	3.000
203.K35	350	50	2.000
203.K36	360	50	2.000
203.K365	365	50	2.000
203.K40	400	50	2.000
203.K45	450	50	2.000
203.K50	500	50	2.000

N° d'article 201.K (de 22 x 26 mm tubes)
N° d'article 203.K (de 26 x 30 mm tubes), Variante 2
* Variante 1



Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits. Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour. Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit. N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 10/2024

