

FICHE TECHNIQUE

Opti-S pack combiné

Matériel:



Polypropylen (PP), recycelt



Sans PVC (Variante 1), CFC et HFC

Informations sur le produit:



Cale de paroi prêt au montage avec une cône pour un couverture de béton de 10mm.
Pour coffrages verticaux avec tests d'étanchéité (avec bouchons Opti-S), de réaction au feu et de résistance aux fluides pour les murs en béton apparent.
Pour des résultats optimaux avec des murs en béton apparent, nous recommandons l'utilisation de nos bagues d'étanchéité.
L'épaisseur de paroi estampée dans l'Opti-S (pas dans la variante montée) évite le risque de confusion lors de l'utilisation. Livraison avec les Opti-S bouchons inclus.



Unités d'emballage et tailles disponibles (Autres dimensions sur demande):

N° D'ARTICLE	LONGUEUR Dimension en mm	SAC UE en pièce	PALETTE UE en pièce
201.SK175	175	100	3.600
201.SK180	180	100	3.600
201.SK200	200	100	3.200
201.SK220	220	100	3.200
201.SK240	* 240	100	3.200
201.SK250	* 250	100	3.200
201.SK300	* 300	100	3.200
201.SK350	350	75	2.400
201.SK360	360	75	2.400
201.SK365	365	75	2.400
201.SK400	400	75	2.400
201.SK450	450	50	1.600
201.SK500	500	50	1.600

* Variante 1

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

