

FICHE TECHNIQUE

Entretoises avec cônes

Matériel



Variante 1: Polypropylen (PP), Polyethylen (PE), recyclé
Variante 2: Polyvinylchlorid (PVC), Polyethylen (PE), recyclé



Sans PVC, CFC et HFC

Informations sur le produit:



Cale prémontée de tube d'entretoises 22 x 26mm et cônes avec 10mm couverture de béton pour les coffrages verticaux avec test de réaction au feu.



La version 1 est une pièce d'entretoise injectée avec des auxiliaires d'ancrage supplémentaires dans le béton. Longueurs spéciales sur demande.



Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	LONGUEUR Dimension en mm	SAC UE en pièce	PALETTE UE en pièce
202.012	120	100	5.000
202.015	150	100	5.000
202.0175	175	100	5.000
202.018	* 180	100	5.000
202.020	* 200	100	4.000
202.022	220	100	4.000
202.024	* 240	100	4.000
202.025	* 250	100	4.000
202.030	* 300	100	4.000
202.035	350	75	3.000
202.0365	365	75	3.000
202.040	400	75	3.000
202.045	450	50	2.000
202.050	500	50	2.000

N° d'article 202. (22 x 26 mm Tube),

N° d'article 204. (26 x 30 mm Tube), Variante 2

N° d'article 206. (26 x 32 mm Tube), Variante 2

* Variante 1

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.

Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.

Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.

N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

