

FICHE TECHNIQUE

Cale de Réglage U

Matériel:

RÜDE Polyéthylène (PE), recyclé

RÜDE Sans PVC, CFC et HFC

Informations sur le produit :

RÜDE Aide au montage antidéflagrant pour installer les éléments préfabriqués à utiliser entre des fers d'armature saillies.

RÜDE A partir d'une hauteur de 10 mm avec réservations d'un côté.

RÜDE Ne convient pas pour une fixation permanente. Dimension environ 70 x 70 mm, saignée environ 22 mm de large et 45 mm de profondeur. Autres dimensions possibles sur demande.

RÜDE Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	HAUTEUR Dimension en mm	SAC UE en pièce	PALETTE UE en pièce
397.002	2	4 x 250 (1.000)	40.000
397.003	3	4 x 250 (1.000)	40.000
397.004	4	4 x 125 (500)	20.000
397.005	5	4 x 125 (500)	20.000
397.006	6	4 x 125 (500)	20.000
397.007	7	4 x 125 (500)	20.000
397.008	8	2 x 125 (250)	10.000
397.009	9	2 x 125 (250)	10.000
397.010	10	2 x 125 (250)	10.000
397.012	12	4 x 50 (200)	8.000
397.015	15	4 x 50 (200)	8.000
397.020	20	3 x 50 (150)	6.000
397.025	25	100	4.000
397.030	30	100	4.000

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

