

FICHE TECHNIQUE

Chevilles de montage pour murs de cave

Matériel:



Polyethylen (PE), recyclé



Sans PVC, CFC et HFC



Informations sur le produit:



Chevilles pour la fixation de murs à 3 couches avec poteaux en biais lors de l'installation sur le Chantier (Avec vis DIN 571 12 x 70).



Fixation avec colle pour pistolet à colle sur le coffrage. Surface adhésive rugueuse avec de petites réservations pour une consommation minimale de colle.



Disponible avec un bouchon prémonté dans le canal de la vis (Article 405.S). Cela signifie qu'aucune colle ne peut entrer dans le canal de vis. Le bouchon peut être retiré facilement avant de le fixer avec des vis.



Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	LONGUEUR Dimension en mm	VERSION	SAC UE en pièce	PALETTE UE en pièce
405.	80	sans bouchons	500	20.000
405.S	80	avec bouchons	500	20.000

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits. Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour. Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit. N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

