

FICHE TECHNIQUE

Chevilles de Montage Z

Matériel:



Polyethylen (PE)



Sans PVC, CFC et HFC



Informations sur le produit:



Chevilles de montage pour la fixation temporaire des entretoises aux éléments en béton. Principalement pour une utilisation à murs doubles ou triples ainsi que pour murs pleins ou colonnes en béton.



Montage facile sur site à l'aide de vis à béton UCS 10 x 80 mm. Installation plus rapide et plus sûre dans l'usine de préfabrication.



Collez la plaque de montage sur le coffrage (positionnez l'aimant de montage sur le coffrage) et attachez la cheville de montage Z.



Unités d'emballage et tailles disponibles :

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	CARTON	PALETTE
		UE en pièce	UE en pièce
407.	Chevilles de montage Z	100	6.400
407.a	Adaptateur pour aimant de montage	200	
407.mm	Aimant de montage	10	--
407.mmm	Aimant de montage emmagasinable	10	--
407.zk	Chevilles de montage Z avec disque collante	100	6.400
407.s	Vis à béton UCS 10 x 80 mm	50	--
407.p	Douille de contrôle pour vis à béton	1	--

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits. Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour. Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit. N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 11/2024

