

FICHE TECHNIQUE

Ancrage de transport R-DT

Matériel:



Acier (ST)



Informations sur le produit :



L'ancrage de transport R-DT sert à ériger, transporter et déplacer des éléments de mur dits doubles en béton normal. L'ancrage se compose d'un étrier en B500G ouvert vers le bas et d'un étrier d'ancrage en B500G.



La barre de compression et un étrier d'ancrage en B500G. La barre de compression est en acier lisse E355. Au point de jonction entre l'étrier et l'étau de compression, une pièce moulée en PA6 renforcé de fibres de verre sert à transmettre les forces de manière optimale dans les coques en béton.



Unités d'emballage et tailles disponibles (Pied en plastique 15 mm) :

N° D'ARTICLE	LARGEUR DE L'ARCEAU en mm	PALETTE UE en pièce
rdt130	130	350
rdt140	140	350
rdt150	150	350
rdt160	160	300
rdt170	170	300
rdt180	180	300
rdt190	190	300
rdt200	200	250
rdt210	210	200
rdt220	220	200
rdt230	230	200
rdt240	240	200



N° D'ARTICLE	LARGEUR DE L'ARCEAU en mm	PALETTE UE en pièce
rdt250	250	200
rdt260	260	200
rdt270	270	150
rdt280	280	100
rdt290	290	100
rdt300	300	100
rdt310	310	100
rdt320	320	100
rdt330	330	100
rdt340	340	100
rdt350	350	100

Remarque :

Cette fiche technique contient des informations de base sur nos produits.
Son contenu a été élaboré avec le plus grand soin et est continuellement mis à jour.
Nous nous réservons donc le droit de procéder à des modifications de quelque nature que ce soit.
N'hésitez pas à nous contacter personnellement pour de plus amples informations.

Version 12/2024

